



1 DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO Y ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Fijación a techos de madera o de hormigón. Permite fijar una varilla roscada.

Nombre comercial	Nombre del producto	Omega
Dimensiones del producto	Altura (en mm)	30
	Anchura (en mm)	20
	Longitud (en mm)	70
	Peso (en kg)	0,008
Material	Acero galvanizado	
Rendimiento	Rendimiento medio (por m ²)	4
	Rendimiento medio (por ml)	-
Información para la colocación: cualquier producto	Embalaje unitario : clase	Caja
	Embalaje unitario : altura (en cm)	13,5
	Embalaje unitario : anchura (en cm)	19
	Embalaje unitario : peso (en kg)	2,4
	Embalaje unitario : profundidad (en cm)	19
	Cantidad de productos/paquete (en piezas)	100

1 VENTAJAS

- Instalación clásica y rápida
- Permite rebajar la altura del techo

1 REFERENCIAS A LOS DOCUMENTOS TÉCNICOS

- Nomenclatura aduanera : 73089059

1 REFERENCIAS Y ACONDICIONAMIENTOS

- Referencia del producto : A03076
- Código de barras : 3585501030765
- Embalaje : Caja de 100 piezas
128 cajas por palé

1 ÁMBITO DE APLICACIÓN

Montaje de un techo de placas de escayola.

1 INSTRUCCIONES DE USO

Permite bloquear una varilla roscada.

1. Atornille la omega al techo de madera o de hormigón.



2. Inserte la varilla roscada.



¿CONOCE LOS PRODUCTOS RELACIONADOS DE SEMIN?

- Tornillo: Para atornillar la omega al soporte de madera o de hormigón.
- Varillas roscadas: Para insertar en la omega.