



La **Semix'Pro Jet 110** es un conjunto de **alto rendimiento especializado** en la pulverización de enlucidos listos para su uso y de enlucidos en polvo gracias a la **Semix'Pro Mezcladora**.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE LA MÁQUINA

Máquina para pulverizar enlucidos en polvo y enlucidos listos para su uso

Presión de trabajo máxima	110 bars
Caudal de producto máximo	6L/min
Motor eléctrico	2.2 kW/230 V/50-60 Hz
Bomba	volumétrica de tornillo
Capacidad de la cuba	4 sacos
Boquilla máx. (nueva)	0.045"
Dimensiones (h x a x l)	66 x 72 x 123 cm
Peso	88 kg
Nivel acústico	91 Lwd

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES MALAXEUR

Cabida de la cuba	40L
Potencia del motor	0.75 kW
Velocidad de giro adelante/atrás	280 tr/min
Dosificador de agua	integrado
Alimentación	230V / 50 y 60Hz
Intensidad	3A
Dimensiones (h x a x l)	81 x 57 x 49 cm
Peso	41 kg

FOURNITURES

Se entrega con :

- 1 manguera de $\varnothing 19 \times 20$ m
- 1 manguera de $\varnothing 13 \times 2,5$ m
- 1 pistola
- 1 boquilla GRHDA 641
- 1 soporte para boquilla
- **1 mando a distancia inalámbrico**

REFERENCE

Ref. A06341

SEMIX'PRO JET 110



La **Semix'Pro Jet Mezcladora** está equipada con un variador de velocidad y un dosificador de agua. Su consola de control de **visualización digital** simplifica su uso.

Debe utilizarse con las máquinas Semix'Pro Jet (ver fotografía inferior).

La Semix'Pro Jet Mezcladora cuenta con un **detector de nivel** que permite detener la mezcladora cuando la cuba está llena y volver a ponerla en marcha cuando el nivel de producto baja.



ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE LA MEZCLADORA

Este aparato proporciona una mezcla rápida y homogénea de los productos en polvo o premezclados.

Cabida de la cuba	40L
Potencia del motor	0.75 kW
Velocidad de giro adelante/atrás	280 tr/min
Dosificador de agua	integrado
Alimentación	230V / 50 y 60Hz
Intensidad	3A
Dimensiones (h x a x l)	81 x 57 x 49 cm
Peso	41 kg